



Mecline >> Controlli elettrici >> Pressostati >> PS6 OTTONE

PS6 OTTONE



Il microrinterruttore è protetto dall'acqua, tramite una membrana

PRESSIONE NOMINALE	250 bar	25 MPa	3630 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE	280 bar	28 MPa	4060 psi
TEMPERATURA FLUIDO MAX		90 °C	195 °F
TEMPERATURA AMBIENTE MAX		75 °C	167 °F
LUNGHEZZA CAVO		1200 mm	47,24 in
MATERIALE ATTACCO	Ottone		

Certificazioni



Caratteristiche

P/N	ATTACCO	MICRO		PRESSIONE INTERVENTO			COLORE	PESO		Pz
		V	A	bar	MPa	psi		g	oz	
0205007000	G 1/4 M	250	16 (6)	15	1,5	218	Blu	185	6,53	20
0205007010	G 1/4 M	250	16 (6)	25	2,5	363	Rosso	185	6,53	20
0205007020	G 1/4 M	250	16 (6)	45	4,5	652	Nero	185	6,53	20
4090002001	G 3/8 M	250	16 (6)	15	1,5	218	Blu	185	6,53	20
0205007030	G 3/8 M	250	16 (6)	25	2,5	363	Rosso	185	6,53	20
0205007040	G 3/8 M	250	16 (6)	45	4,5	652	Nero	185	6,53	20