



High Pressure Washing Accessories

Mecline >> Testine lavaggio contenitori >> Lavaggio Barriques >> ROTOSH



ROTOSH

PRESSIONE NOMINALE	120 bar	12 MPa	1740 psi
PRESSIONE AMMISSIBILE	140 bar	14 MPa	2030 psi
PORTATA NOMINALE		25 l/min	6,6 USGpm
TEMPERATURA NOMINALE		80 °C	176 °F
MOTORIDUTTORE ELETTRICO	12 V DC		
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 (50HZ) - 115 (60Hz) V		
ALIMENTATORE	IP 55		
LUNGHEZZA CAVO CON CONNESSIONI A TENUTA STAGNA	10 m		
ROTAZIONE ASTA PORTA-UGELLI	52 rpm		
DIAMETRO MINIMO FORO DI PASSAGGIO	40 mm		
UGELLI	montati, n°2+1 pz. per pompa da 10 a 15 l/min - (2.7 ÷ 4 USGpm) smontati, n°2+1 pz. per pompa da 15 a 20 l/min - (4 ÷ 5.3 USGpm) smontati, n°2+1 pz. per pompa da 20 a 25 l/min - (5.3 ÷ 6.7 USGpm)		

Certificazioni



IP X5

Caratteristiche

SPARE PARTS		
CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	pz / pcs
414990001	Kit ricambi spazzole per motoriduttore Gear motor brushes repair kit	1
414990002	Kit ricambi anelli di tenuta O-ring repair kit	1
414990004	Kit ricambi ruota dentata motoriduttore Gear motor cogwheel repair kit	1
0219100020	Kit ricambi ruota dentata porta ugelli Nozzle holder cogwheel repair kit	1
320000	Kit ricambi coperchio interruttore cablato Wired switch cover repair kit	1
414990008	Kit ricambi sonda flessibile Flexible suction pipe repair kit	1

P/N	ENTRATA	Scarico	UGELLO LAVAGGIO	UGELLO ASPIRAZIONE	PESO		Pz
					Kg	oz	
394109	G 3/8 F	Ø 17 mm	2 x M4	1 x M4	4,8	170	1

Articoli da acquistare separatamente